

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/foton-slk94-slider-kameleon-z-systemem-slide-control-dlugosc-94cm-p-3209.html>



Foton SLK94 - slider KAMELEON z systemem Slide Control / długość 94cm

Cena brutto	1 134,00 zł
Cena netto	921,95 zł
Cena poprzednia	1 169,00 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	od 1 do 3 dni
Numer katalogowy	5901698250454
Kod producenta	SLK94
Kod EAN	5901698250454
Producent	Foton

Opis produktu

Foton **SLK94** **slider KAMELEON z systemem Slide Control /** **długość 94cm**



Kameleon to kompaktowy, profesjonalny slider pozwalający na stworzenie płynnych i dynamicznych ujęć. Urządzenia tego typu coraz częściej stosowane są w produkcjach filmowych. Jednostajny, liniowy ruch kamery sprawia, iż efekt operatorski jest nieporównywalny i jedyny w swoim rodzaju. Precyzyjna, trwała, sztywna konstrukcja oraz łatwość obsługi sytuuje to urządzenie w segmencie niezawodnych i profesjonalnych akcesoriów filmowych. Nowatorskie rozwiązania pozwalają na stosowanie slidera w różnych warunkach pracy.

Slide Control, to system kontrolowanego ślizgu, umożliwiający utrzymanie płynnego, jednostajnego ruchu wózka. Wyjątkowy efekt został uzyskany dzięki pracy ruchomych części w środowisku olejowym pozwalającym na uzyskanie odpowiedniego oporu

Slider Kameleon jest jednym z niewielu dostępnych na rynku modeli, w których wykorzystano cztery stalowe rolki pracujące na podwójnych łożyskach kulkowych. Takie rozwiązanie oraz precyzja wykonania rolek o dopuszczalnym „biciu osiowym” maks. 0,02 mm, sprawia, iż najistotniejsza cecha sliderów - jednostajny ruch wózka - została dopracowana do perfekcji. Wprowadziliśmy również niespotykane, autorskie rozwiązanie polegające na dopasowaniu przez użytkownika docisku rolek do profilu prowadzącego. Każdą z rolek można niezależnie i w prosty sposób regulować za pomocą śruby mimośrodowej. Daje to operatorowi możliwość dopasowania sprzętu do własnych potrzeb, a także skorygowania docisku po dłuższej eksploatacji urządzenia.

Wózek jezdny wyposażony jest w poziomnicę bąbelkową ułatwiającą ustawienie slidera we właściwej

pozycji. Dzięki umiejscowionej z boku blokadzie wózek może zostać unieruchomiony w dowolnym miejscu. Wymienne śruby montażowe o standardzie 3/8" i 1/4" pozwalają na zamontowanie dowolnej głowicy lub urządzenia rejestrującego. Na obu końcach urządzenia znajdują się gumowe odbojniki, ułatwiające delikatne zatrzymanie wózka.

Na profilu prowadzącym została laserowo naniesiona skala ułatwiająca tworzenie efektownych ujęć poklatkowych tzw. „time lapse”. Dzięki temu - poza efektem przyspieszonego czasu - uzyskujemy dodatkowy ruch kamery.

W spodniej części profilu prowadzącego znajdują się dwie płytki montażowe pozwalające na przymocowanie slidera do statywu. Gwintowane otwory 3/8" i 1/4" umożliwiają zamocowanie slidera na głowicy lub bezpośrednio na kolumnie statywu. Za pomocą monety możemy poluzować śruby blokujące i przesunąć płytkę montażową w dowolne miejsce slidera. Umożliwia to zamontowanie Kameleona na jednym statywie - centralnie lub na dwóch statywach - po przesunięciu płytek montażowych na końce profilu.

Nogi z regulowanymi stopkami można w prosty i szybki sposób obrócić, chowając pod spód urządzenia na czas transportu. Każda stopka ma regulowaną wysokość w zakresie 25 mm co ułatwia ustawienie slidera na nierównych płaszczyznach.

Zamocowanie na statywie opcjonalnych podpór o symbolu **SLP**, pozwala błyskawicznie stworzyć bardzo sztywną konstrukcję. Dzięki temu unikniemy destabilizacji slidera w momencie osiągnięcia przez obciążony wózek skrajnej pozycji. Podpory instaluje się na przeciwległych nogach statywu za pomocą regulowanych uchwytów. Po drugiej stronie mocujemy je do nóg slidera za pomocą zacisków typu „klik”. Na środku podpór znajdują się pokrętła zaciskowe, które umożliwiają błyskawiczną regulację długości, pozwalając na ustawianie slidera pod różnym kątem. Instalacja podpór zajmuje kilkadziesiąt sekund, a regulacja pochyleń tylko kilka.

Do **Kameleona** dołączony jest profesjonalny, miękki pokrowiec z pikowanego materiału typu Kodura®. Pokrowiec ułatwia przenoszenie slidera, a ponadto zabezpiecza go w trakcie transportu i przechowywania.

Zawartość zestawu:

- slider **Kameleon** wykonany z materiałów najwyższej jakości: stali oraz twardych stopów aluminium,
- pokrowiec transportowy wykonany z trwałego, pikowanego materiału.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

- całkowita długość 94 cm,
- szerokość profilu prowadzącego 50 mm,
- rozstaw stopek 190 mm, regulacja wysokości 25 mm,
- w wózku jezdnym: wymienne śruby montażowe 3/8" i 1/4"
- jedna przesuwana płytka instalacyjna do statywów z otworami 3/8" i 1/4",
- waga 2,5 kg
- udźwig 5 kg
- regulowany docisk rolek za pomocą śrub mimośrodowych,
- hamulec postojowy boczny