

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/godox-tt685s-speedlite-ttl-flash-lampa-blyskowa-reporterska-do-sony-p-11789.html>



Godox TT685S Speedlite TTL Flash - lampa błyskowa reporterska do Sony

Cena brutto	546,30 zł
Cena netto	444,15 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	zapytaj w sklepie
Numer katalogowy	6952344210291
Kod producenta	TT685S Speedlite
Kod EAN	6952344210291
Producent	Godox

Opis produktu

Godox TT685S Speedlite TTL Flash lampa błyskowa reporterska do Sony



Dedykowana, reporterska lampa błyskowa do aparatów cyfrowych, pracująca w systemie TTL z odchylanym w pionie i poziomie palnikiem, zoom`em 20-200, wspomaganie AF, multibłysz`em, HSS. Lampa posiada wbudowany bezprzewodowy nadajnik/odbiornik systemu Godox X.

Godox TT685 to solidna reporterska lampa błyskowa o liczbie przewodniej 60, która idealnie pasuje do aparatów bezlusterkowych oraz kompaktowych. Głowica błyskowa obraca się w zakresie 360° w płaszczyźnie poziomej oraz 97° w pionowej. Pozwala to na dużą swobodę w odbijaniu światła błyskowego od sufitu i ścian niezależnie od zorientowania aparatu na zdjęcia w kadrze portretowym i poziomym.

W lampę wbudowany jest nadajnik systemu Godox X, dzięki czemu może służyć jako sterownik (Master) dla innych lamp korzystających z systemu Godox X. Jest też możliwe przełączenie do trybu Slave, w którym można sterować nią zdalnie z poziomu nadajnika Godox X.

Godox TT685 jest wyposażona w trzy tryby pracy. Pierwszym z nich (TTL), pozwala fotografować z wykorzystaniem automatycznego doboru mocy światła błyskowego i pracę z wykorzystaniem wszystkich trybów automatycznych i półautomatycznych dostępnych w aparatach fotograficznych. Druga opcja to tryb ręczny (manualny) z wyborem trybu S1 i S2. Trzeci tryb - stroboskopowy (Multi) świetnie sprawdza się podczas wykonywania efektownych zdjęć przy dłuższych czasach ekspozycji.

Lampa oferuje możliwość synchronizacji błysku z ultrakrótkimi czasami otwarcia migawki nawet do

1/8000s (HSS). Taką opcję docenią szczególnie osoby, które chcą wykorzystać lampę podczas sesji plenerowych, gdzie bardzo często trzeba się zmierzyć z intensywnym światłem zastanym.

Wbudowany zoom w trybie ręcznym i automatycznym pracuje w zakresie 20-200mm. W przypadku gdy konieczne jest oświetlenie szerszego planu można skorzystać z wbudowanego w głowicę dyfuzora szerokokątnego. Oprócz niego lampa zaopatrzona jest w odbłyśnik. Fabryczny komplet dopełnia podstawka oraz poręczny pokrowiec.

Lampa ma wbudowane gniazdo Bateria Pack`a - do zasilania lampy z zewnętrznego źródła energii. Złącze micro USB, służy do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego lampy.

Specyfikacja techniczna

Typ stopki	Sony MIS
Liczba przewodnia	60
Temperatura barwowa w K +/- 200K	5600K
Czas trwania błysku	1/350 - 1/20000 s
Wyzwalanie	gorąca stopka, przycisk test, system X
Opcje wyzwalania	TTL/Multi/M/S1/S2/Master/Slave
Sterowanie mocą	TTL, system X, z poziomu lampy
HSS	tak
Błysk stroboskopowy (Multi)	tak
Grupy/kanały	3/32
Odchylenie głowicy pion	-7° - +90°
Odchylenie głowicy poziom	0° - 360°
Wyświetlacz	tak
Zoom w mm	20-200
Czas ładowania	2.6
Zasilanie	4x AA (R6) niedołączone
Wydajność zasilania	min. 200 pełnych błysków
Wyposażenie	stopka, pokrowiec
Wymiary (mm)	185x75x60
Waga (kg)	0.41