

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/manfrotto-mvk502am-1-zestaw-statyw-twin-telesc-glowica-502a-torba-p-250.html>



Manfrotto MVK502AM-1 - zestaw statyw Twin Telesc + głowica 502A + torba

Cena brutto	2 754,10 zł
Cena netto	2 239,11 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	do 48h
Numer katalogowy	8024221621266
Kod producenta	MVK502AM-1
Kod EAN	8024221621266
Producent	Manfrotto

Opis produktu

Manfrotto MVK502AM-1 zestaw statyw Twin Telesc + głowica 502A + torba



Profesjonalny, kompaktowy statyw Manfrotto **MVT502AM** stworzony do współpracy z cyfrowymi lustrzankami, komkorderami oraz lekkimi kamerami z dodatkowym osprzętem takim jak mikrofony, oświetlenie czy monitor podglądowy.

Model wyposażony w teleskopowe, aluminiowe nogi o przekroju eliptycznym, zakończone gumowymi stopkami dla jeszcze większej przyczepności statywu do podłoża.

Niezwykle lekki, waży zaledwie 1,95 kilograma, jego udźwig to 15 kilogramów. Statyw współpracuje z głowicami wideo wyposażonymi w półkule poziomujące 75mm i 60mm. Wyposażony w szybki i prosty system blokowania nóg, rozpórkę oraz pasek spinając. MVT502AM jest intuicyjnie prosty w obsłudze, co pozwala na bardzo szybkie rozstawienie i skoncentrowanie się na filmowaniu.

MVT502AM należy do grupy tandemowych statywów video i posiada czaszę mocowania półkuli o średnicy 75mm (z adapterem 60mm) dla zgodności z profesjonalnymi głowicami video.

Charakterystyka:

- wysokiej jakości statyw do HD/SLR i kamer z akcesoriami
- udźwig do 15 kg
- sztywna i stabilna tandemowa konstrukcja nóg z rozpórką centralną
- zwarta i kompaktowa konstrukcja w trakcie transportu, łatwe do przenoszenia dzięki wbudowanemu uchwyty transportowemu
- kompatybilny z wszystkimi 75mm/60mm półkulami do głowic video
- szybki i ergonomiczny nowy system blokowania nóg w pożądanym położeniu
- gumowe nóżki o wysokiej przyczepności

Manfrotto MVT502AM to statyw video z czaszą o średnicy 75 mm przeznaczony pod sprzęt video. Czasza półkuli jest kompatybilna z głowicą MVH502A. Statyw udźwignie zamocowany sprzęt o wadze do 15 kilogramów. MVT502AM posiada tandemowe (podwójne) sekcje nóg.

Głowica 502 ma charakterystyczną mostową konstrukcję. Wykonana jest w całości z aluminium, zapewnia sztywność elementów i bezpieczeństwo w czasie pracy. Posiada dłuższą płytkę przesuwą, która pozwala w większym zakresie optymalnie zbalansować ciężar kamery.

Szersza płyta górna – lepiej dopasowana do kształtów najnowszych kamer – posiada po bokach dwa gniazda ze stalowymi wkładami i gwintami 3/8" do montowania bezpośrednio do głowicy dodatkowych akcesoriów takich jak mikrofony, monitory HD, oświetlenie itp.

Pokłony i obroty głowicy realizowane są na łożyskach kulkowych z zastosowaniem specjalnych regulowanych kartridżów olejowych.

Daje to wysoką precyzję nawet przy bardzo małych ruchach. Opory ruchu panoramicznego regulowane są łatwo dostępnym, ergonomicznym aluminiowym pierścieniem u dołu głowicy. Głowice 502 przewidziane są do pracy w zakresie temperatur -20°C ÷ +60°C.

System przeciwwagi balansującej CBS oraz długa płyta przesuwna mocowania kamery pozwalają optymalnie rozłożyć i zrównoważyć ciężar kamery ułatwiając prowadzenie kamery i kontrolowanie ruchów.

Poprawiona została dostępność przycisku zwalniającego płytkę przesuwą, teraz jest on na wprost operatora.

Rączka głowicy (502PLV) jest bardziej ergonomiczna, wyścielana materiałem o specjalnej fakturze, lepiej leży w ręce i może być montowana do jednego z dwu gniazd, po prawej lub lewej stronie głowicy.

Specyfikacja techniczna:

- Obrót w poziomie: 360
- Zakres pochyłów: -80 +90
- Opór pochyłu w pionie: płynnie regulowany w zakresie od zera do maksymalnego
- opór obrotu panoramicznego: płynnie regulowany w zakresie od zera do maksymalnego
- Długość ślizgu płytki: 83mm
- System regulacji równowagi jedna sprężyna, dla obciążenia 4 kg
- Waga: 1.8 kg
- Udźwig: 7 kg

Zestaw zawiera:

- statyw
- głowicę
- pokrowiec