Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:22

Link do produktu: https://filmgraf.pl/manfrotto-mvk612twinga-zestaw-video-statyw-alu-mvttwinga-z-glowica-mvh612ah-i-torba-p-11180.html



Manfrotto MVK612TWINGA - zestaw video, statyw Alu MVTTWINGA z głowicą MVH612AH i torbą

Cena brutto	**4 654,10 zł**
Cena netto	**3 783,82 zł**
Dostępność	**dostępny w magazynie zewnętrzym**
Czas wysyłki	**do 48h**
Numer katalogowy	**8024221698190**
Kod producenta	**MVK612TWINGA**
Kod EAN	**8024221698190**
Producent	**Manfrotto**

Opis produktu

Manfrotto
MVK612TWINGA
zestaw video, statyw Alu MVTTWINGA z głowicą MVH612AH i torbą



Manfrotto MVK612TWINGA to zestaw video, w skład którego wchodzi statyw Alu MVTTWINGA, głowica Nitrotech MVH612AH oraz torba.

Manfrotto MVTTWINGA to statyw Alu 3-sekcyjny typu "TWIN" z maksymalnym udźwigiem 25kg w komplecie z rozpórką dolną.

Manfrotto MVH612AH to głowica video wyposażona w ciągły system przeciwwagi, który umożliwia precyzyjne sterowanie kamerą i akcesoriami od 4 do 12 kg przy środku ciężkości 55 mm. Bez względu na to, jaką wagę zastosujesz w aparacie, możesz mieć stałą kontrolę pomimo wybranych stopni pochylenia. Obsługa aparatu będzie znacznie łatwiejsza. W głowicy jest zastosowana zupełnie nowa technologia płynów, która dzięki swojej formule wyznacza nowy poziom osiągów w gamie Manfrotto, zwiększając płynność i brak drgań. Głowica wyposażona jest również w złącze śrubę 3/8". Easy Link wyposażony w systemy antyobrotowe, zarówno w celu umieszczenia ramion Manfrotto wyposażonych w system antyobrotowy, jak i ramion ARRI, aby umożliwić bezpieczne zamontowanie zewnętrznego monitora lub innych akcesoriów. Mechanizm blokujący boczne mocowanie płyty przesuwnej umożliwia bezpieczne, szybkie i łatwe mocowanie kamery. Głowica NITROTECH ma płaską podstawę ze standardowym gwintem 3/8 ”, która jest bardzo uniwersalna dla różnych kombinacji podpór (statyw, suwak, wysięgnik lub dźwig).

Specyfikacja techniczna

Specifications

Weight **6.29 kg**	Top Attachment **1/4" screw, 3/8" screw**
Ball Flat **Flat**	Safety Payload Weight **12 kg**
Counterbalance System **Variable Continuous**	Powered By (Batteries) **Lithium**
Counterbalance Weight **4 → 12 kg**	Base Diameter **75 mm**
Bubble Spirit Level (No.) **1**	Center Of Gravity **55 mm**
Carrying Bag Included **yes**	Center Column **no centre column**
Closed Length **85 cm**	Colour **Black**
Easy Link **Yes (with antirotation)**	Front Tilt **-70° / +90°**
Head Type **Video/Fluid Head**	Leg Type **Twin**
Leg Lock Type **Flip Lock**	Material **Aluminium**
Maximum Height **176 cm**	Maximum Working Temperature **50 C**
Min Height **49 cm**	Minimum Working Temperature **-20 C**
Pan Bar Included **Yes**	Pan Drag **continuously adjustable from 0 to max level**
Panoramic Rotation **360**	Plate Type **504PLONGRL**
Quick Release **Yes**	Spreader **low level - variable arm length**
Tilt Drag **continuously adjustable from 0 to max level**	Accessory Compatibility **114MV; 181B; 565; 537SPRB; MVAPANBARM; MVAPANBARL**