

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/manfrotto-mvttwinma-statyw-alu-twin-3-sekcyjny-max-udzwig-25kg-rozp-srodkowa-p-11175.html>



Manfrotto MVTTWINMA - statyw Alu Twin 3-sekcyjny, max. udźwig 25kg, rozp. środkowa

Cena brutto	2 227,80 zł
Cena netto	1 811,22 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	do 48h
Numer katalogowy	8024221687606
Kod producenta	MVTTWINMA
Kod EAN	8024221687606
Producent	Manfrotto

Opis produktu

[Manfrotto](#)
[MVTTWINMA](#)
[statyw Alu Twin 3-sekcyjny, max. udźwig 25kg, rozp. środkowa](#)



Manfrotto MVTTWINMA to statyw Alu Twin 3-sekcyjny z maksymalnym udźwigniem 25kg oraz rozpórką środkową.

Statyw Twin Alu z podwójnymi rurami ze środkową rozpórką to profesjonalny statyw video o niezwykle sztywnej i stabilnej konstrukcji, idealny jako wsparcie profesjonalnych kamer. Twin Alu jest ulepszoną wersją kultowej serii statywów video 545 i 546. Konstrukcja, której elementami są sekcje z dwóch bliźniaczych rur z aluminium i zaawansowane technologicznie blokady nóg, jest niespotykanie sztywna, znacznie bardziej sztywna na ruchy skrętne w porównaniu do poprzednich modeli. Daje to pewność płynnych ruchów głowicy i brak niechcianych drgań. Jako standard do mocowania głowic wykorzystano tutaj gniazdo na półkulę 100 mm oraz redukcję do 75 mm, dzięki czemu statyw jest uniwersalny i można go wykorzystać pod zdecydowaną większość głowic video Manfrotto.

Statyw MVTTWINMA wyposażono w rozpórkę środkową z teleskopowymi ramionami, która dodatkowo stabilizuje statyw i pomaga precyzyjnie ustawić nogi. Dla ułatwienia składania statywu i zwiększenia mobilności, rozpórka posiada oczko na jej środkowym elemencie, które wystarczy pociągnąć do góry, żeby złożyć statyw. Rozpórka może zostać łatwo zdemontowana, a zamiast niej można założyć rozpórkę dolną lub kompatybilny wózek. Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji i kompatybilności, Twin Alu zdecydowanie posiada wszystkie cechy, jakie powinien mieć zawodowy statyw video.

Specyfikacja techniczna

Specifications

Waga

3.3 kg

Mocowanie Górne

0

Podstawa

Półkula 100, Półkula 75

Udźwig

25 kg

Długość Po Złożeniu

69 cm

Wysokość Maksymalna

153 cm

Materiał

Aluminium

Torba W Zestawie

none

Kolumna

Kolor

Black

Easy Link

Nie

Rodzaj Nóg

Podwójne

Kąty Rozwarcia Nóg

from 30° to 66°

Zaciski

Zatrzaski

Ilość Sekcji

3

Średnice Nóg

16, 25 mm

Maksymalna Temperatura Pracy

60 C

Wysokość Minimalna

58.5 cm

Minimalna Temperatura Pracy

-30 C

Rozpórka

Środkowa rozpórka o regulowanej długości

Kompatybilność Akcesoriów

114MV; 181B; 165MV; 319

