

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/manfrotto-mvttwinmc-statyw-pro-video-carbon-10075mm-rozporka-srodkowa-p-9977.html>



Manfrotto MVTTWINMC - statyw Pro Video Carbon 100/75mm, rozpórka środkowa

Cena brutto	3 419,10 zł
Cena netto	2 779,76 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	do 48h
Numer katalogowy	8024221687644
Kod producenta	MVTTWINMC
Kod EAN	8024221687644
Producent	Manfrotto

Opis produktu

[Manfrotto](#)
[MVTTWINMC](#)
[statyw Pro Video Carbon 100/75mm, rozpórka środkowa](#)



Manfrotto MVTTWINMC to statyw Pro Video Carbon 100/75mm w komplecie z rozpórką środkową.

Manfrotto MVTTWINMC to profesjonalny statyw z podwójnymi nogami wykonany z włókna węglowego, sprzedawany w komplecie z rozpórką środkową. Podwójne nogi zapewniają niezwykle sztywną i stabilną konstrukcję, dzięki czemu idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju zadań. Jest to niezbędny statyw dla osób chcących tworzyć profesjonalne filmy wideo lub filmy na profesjonalnym poziomie. Dedykowany filmowcom poszukującym stabilnej, sztywnej i wytrzymałej podstawy dla swoich kamer.

Ulepszone blokady nóg są bezpieczne i niezawodne, a w połączeniu z nogami wykonanymi z włókien węglowych statyw jest niezwykle sztywny - o 50% sztywniejszy w porównaniu do aluminiowych statywów 546 i 545. Nogi statywu zakończone są kolcami i wyposażone są w gumowe zakończenia, które pozwalają na pewne użytkowanie zarówno na gładkich powierzchniach, jak i na nieregularnym podłożu.

Statyw wyposażony jest w wykonane z aluminium gniazdo o średnicy 100mm do mocowania półkul poziomujących głowic wideo wraz z adapterem, który w razie potrzeby pozwala zastosować półkulę 75mm.

Model MVTTWINMC posiada nową rozpórkę środkową z teleskopowymi ramionami o niezależnej regulacji długości ramion, która pomaga precyzyjnie ustawić kąt nachylenia nóg. Rozpórka jest demontowalna, co pozwala na użycie statywu również w połączeniu z dostępną oddzielnie rozpórką dolną, np. Manfrotto 165MV. Dla maksymalnej wszechstronności statyw może być używany z różnymi wózkami, np. Manfrotto 114MV oraz 181B, dzięki którym można wygodnie przemieszczać statyw w trakcie pracy w studio.

Charakterystyka:

- Wykonane z włókien węglowych podwójne nogi
- O 50% sztywniejszy w porównaniu do aluminiowych statywów 546 i 545
- Regulowana środkowa rozpórka dla dodatkowej stabilności i wszechstronności
- Gniazdo półkuli o średnicy 100mm do mocowania głowicy
- Zawiera adapter gniazda ze 100mm do 75mm
- Stopki z podwójnymi kolcami oraz gumowymi nakładkami

Specyfikacja techniczna

Weight	3000 g
Material	Carbon Fiber
Safety Payload Weight	20 kg
Min Height	58.5 cm
Maximum Height	153 cm
Closed Length	69 cm
Spreader	mid level - variable arm length
Ball Flat	100 Ball
Leg Type	Twin
Leg Lock Type	Flip Lock
Accessory Compatibility	114MV; 181B; 165MV;
Carrying Bag Included	none
Center Column	no centre column
Colour	Black
Easy Link	No
Leg Sections	3
Legs Tube Diameter	16, 24.8 mm
Maximum Working Temperature	60 C
Minimum Working Temperature	-30 C