

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/newell-dmw-blf19-ladowarka-lcd-dual-dmw-blf19e-p-8477.html>



Newell DMW-BLF19 - ładowarka LCD Dual DMW-BLF19E

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Cena poprzednia	129,00 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	do 48h
Numer katalogowy	5901891108026
Kod producenta	NL1226
Kod EAN	5901891108026
Producent	Newell

Opis produktu

Newell DMW-BLF19 ładowarka LCD Dual DMW-BLF19E do Panasonic



Bez względu na pojemność oraz ilość używanych akumulatorów w pewnym momencie pojawi się konieczność ich naładowania. Z pomocą przychodzi wtedy Newell DC-LCD - profesjonalna ładowarka wyposażona w dwa kanały ładowania oraz czytelny wyświetlacz pozwalający kontrolować przebieg procesu.

Możliwości zasilania

Domyślnie urządzenie korzysta z sieci elektrycznej 100-230V. Dzięki dołączonemu w zestawie kablowi umożliwia także ładowanie podczas jazdy samochodem.

Dwa kanały ładowania i bezpieczeństwo

Ładowarka Newell posiada dwa niezależne kanały, dzięki czemu szybciej naładuje posiadane akumulatory. Zaawansowane kontrolery regulują parametry procesu ładowania. Zabezpieczając przed przegrzaniem i przeładowaniem, dbają o maksymalną żywotność ogniw.

Wyświetlacz LCD oraz dwa tryby ładowania

Wbudowany wyświetlacz LCD pokazuje procentowy stan naładowania poszczególnych akumulatorów, jak również wybrany tryb ładowania. Urządzenie może pracować w trybie normalnym „L” i szybkim „H”.

Wbudowana ładowarka USB

Urządzenie posiada gniazdo USB, dzięki czemu może służyć także jako ładowarka do smartfonów, tabletów oraz powerbanków.

Wieloletnie doświadczenie

Marka Newell działa na rynku już od wielu lat i ma długą listę zadowolonych klientów, zarówno wśród profesjonalistów, jak i amatorów fotografii.

UWAGA! - Zdjęcia poglądowe - styki w ładowarce są odpowiednie do dedykowanego modelu akumulatora.

Zestaw zawiera:

- ładowarka
- kabel sieciowy

Kompatybilna m.in. z:

- akumulator: DMW-BLF19E

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

- zasilanie:
 - AC 100-240 V; 50/60 Hz
 - DC 12-24 V; 3000 mA (max)
- prąd ładowania:
 - normalne (L): 1000 mA x1 / 500 mA x2
 - szybkie (H): 1500 mA x1 / 800 mA x2
- USB: 2100 mA
- wymiary ładowarki: 12,5 x 11 x 4,3 cm
- waga: 290 g (bez kabla)

