

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/quadralite-navigator-x-system-zdalnego-sterowania-do-lamp-blyskowych-nikon-p-6062.html>



Quadralite Navigator X - system zdalnego sterowania do lamp blyskowych / Nikon

Cena brutto	412,30 zł
Cena netto	335,20 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	zapytaj w sklepie
Numer katalogowy	5901698711481
Kod producenta	Quadralite Navigator X N
Kod EAN	5901698711481
Producent	Quadralite

Opis produktu

Quadralite Navigator X **system zdalnego sterowania do lamp błyskowych** **/ Nikon**



Quadralite Navigator X to niezwykle użyteczne narzędzie, które może pracować zarówno jako: zdalny wyzwalacz i sterownik lamp reporterskich jak i studyjnych oraz służyć jako bezprzewodowy wężyk spustowy do aparatu. Pozwala pracować z wykorzystaniem wielu kanałów transmisji, zapewnia stabilny sygnał oraz dużą szybkość reakcji i pełną kontrolę nad lampami. Wyzwalacz może być używany ze wszystkimi aparatami marki Nikon wyposażonymi w standardową gorącą stopkę lamp typu ISO lub złącze synchronizacyjne typu PC. Synchronizacja błysku z krótkimi czasami otwarcia migawki może być wykorzystywana z większością lamp dostępnych obecnie na rynku, które są zgodne ze standardem i-TTL.

Maksymalny czas synchronizacji wynosi 1/8000 s.

Charakterystyka

- zgodny z Nikon i-TTL – umożliwia pracę zautomatyzowaną, daje pełną kontrolę manualną w tym: regulację energii błysku, synchronizację z krótkimi czasami otwarcia migawki (do 1/8000 s), korektę ekspozycji dla światła błyskowego, itd.
- transmisja radiowa 2,4 GHz – zapewnia stabilną pracę na dłuższych dystansach zarówno w studiu jak i poza nim,
- 32 kanały komunikacji i 5 grup – szybka konfiguracja i sterowanie wieloma lampami lub ich grupami,
- wielofunkcyjność – może pracować jako sterownik lamp reporterskich, studyjnych lub jako

zdalny wężyk spustowy migawki.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

Model	Quadralite Navigator X N	
Typ:	Radiowy system zdalnego sterowania i wyzwiania lamp błyskowych	
Kompatybilny z:	Nikon I-TTL	
Zasięg:	>100 m	
Maksymalny czas synch.:	1/8000 s	
Kanały/grupy:	32/5	
Zasilanie nadajnika/odbiornika:	2 x AA	
Częstotliwość radiowa:	2.4 GHz	
Wymiary nadajnika:	72x75x52 mm	
Wymiary odbiornika:	70x64x47 mm	
Waga nadajnika:	100 g	
Waga odbiornika:	70 g	