Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:16

Link do produktu: https://filmgraf.pl/quadralite-navigator-x2-c-sterownik-radiowy-ttl-i-hss-do-canon-p-9250.html



Quadralite Navigator X2 C - sterownik radiowy TTL i HSS do Canon

Cena brutto	**344,40 zł**
Cena netto	**280,00 zł**
Dostępność	**zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**zapytaj w sklepie**
Numer katalogowy	**5901698716844**
Kod producenta	**Quadralite Navigator X2 C**
Kod EAN	**5901698716844**
Producent	**Quadralite**

Opis produktu

Quadralite Navigator X2 C sterownik radiowy TTL i HSS do Canon



Charakterystyka

- kompatybilny z TTL
- funkcja TCM
- wspomaganie AF
- szybka zmiana parametrów
- duży wyświetlacz
- kompatybilne aparaty: Canon
- zasięg do 100m
- maksymalny czas synchronizacji: 1/8000 s
- częstotliwość: 2.4 GHz
- 32 kanały
- 16 grup

Tryb TCM

Jeśli korzystasz z lamp obsługujących tryb TTL możesz jeszcze bardziej usprawnić swoją pracę. Wystarczy, że podczas korzystania z trybu automatycznego (TTL) wykonasz zdjęcie, a Navigator X2 zapisze parametry błysku, a następnie pozwoli na przeniesienie ich do trybu manualnego.

Sprawna obsługa

W stosunku do poprzednika Navigator X2 został wyposażony w znacznie większy monochromatyczny wyświeltacz. Rozmieszczenie przycisków funkcyjnych oraz czytelność ekranu sprawiają, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Po wyświetleniu grup na ekranie wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby zyskać dostęp do ustawień takich jak tryb i moc lampy.

Funkcja ALL - szybka zmiana parametrów

Podczas korzystania z Navigator X2 wraz z bardzo rozbudowanym zestawem oświetleniowym nie musisz zmieniać osobno mocy każdej grupy lamp po zmianie przysłony. Wystarczy, że skorzystasz z funkcji ALL, a następnie zmienisz pozycję pokrętła tak, aby zwiększyło lub zmniejszyło moc wszystkich używanych lamp o taką samą wartość, np. 1/3 EV.

32 kanały, 16 grup

Obsługiwany sprzęt można podzielić na grupy i dzięki temu sterować naraz kilkoma lampami, które mają podobne zadanie. 32 kanały dają pełną swobodę obsługi. Taka gama opcji pozwala na wyjątkowo szybką i łatwą konfigurację. Jest to znaczna poprawa w stosunku do poprzednika obsługującego maksymalnie 5 grup.

Włączanie światła pilotującego

W sytuacji, gdy posiadasz lampę z funkcją światła pilotującego możesz je włączyć z poziomu Navigator X2.

Wspomaganie autofokusa

Funkcja ta pozwala znacznie poprawić ustawianie ostrości w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Polega ona na wyświetleniu siatki czerwonych linii przez Navigator X2, a autofokus Twojego aparatu zajmie się resztą.

Automatycznie lub manualnie

W zależności od potrzeb i poziomu opanowania sprzętu możemy wykorzystać funkcje automatyczne lub w pełni kontrolować sprzęt manualnie. Oznacza to dowolne manipulowanie przy takich rzeczach jak, między innymi: regulacja energii błysku, korekta ekspozycji dla światła błyskowego, synchronizacja z któtkimi czasami otwarcia migawki (tryb HSS - do 1/8000 s).

Dzięki Navigatorowi zyskasz pełną kontrolę nad błyskiem.

Pewność w pracy - nie tylko w studiu

Transmisja z częstotliwością radiową 2.4 GHz zapewnia stabilny sygnał przy pracy na odległościach sięgających nawet 100 metrów - także w plenerze!

Kompatybilność

Wyzwalacz jest zgodny z większością obecnie dostępnych lamp. Model ten jest przeznaczony do aparatów Canon.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** Quadralite Navigator X2 C
- **Typ produktu:** Sterownik radiowy z funkcją TTL i HSS
- **Kompatybilny z:** Canon
- **Tryby błysku:** TTL/M/Multi/OFF2
- **High Speed Sync:** do 1/8000 s2
- **Zasięg:** 100 m
- **Częstotliwość:** 2.4 GHz
- **Tryby zdalny:** Master
- **Kanały:** 32
- **Grupy:** 5 w trybie TTL 16 w trybie M
- **Zasilanie:** 2 x AA
- **Złącze synchronizacyjne:** 2.5mm Jack
- **Aktualizacja oprogramowania:** Tak (przez port USB-C)
- **Wskaźnik gotowości:** Dioda
- **Ekran:** Matryca LCD o wysokim kontraście

- **Temperatura pracy:** +10ºC do +40ºC
- **Długość x wysokość x szerokość:** 90 x 58 x 50 mm
- **Waga:** 80 g (bez baterii)