

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/rode-nt2-a-zestaw-mikrofon-pojemnosciowy-wokalny-akcesoria-p-4414.html>



Rode NT2-A - zestaw mikrofon pojemnościowy wokalny + akcesoria

Cena brutto	1 496,00 zł
Cena netto	1 216,26 zł
Cena poprzednia	1 699,00 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	od 3 do 5 dni
Numer katalogowy	698813000395
Kod producenta	RODE NT2-A KIT
Kod EAN	698813000395
Producent	RODE

Opis produktu

Rode
NT2-A
zestaw mikrofon pojemnościowy wokalny +
akcesoria



Rode NT2-A to profesjonalny mikrofon pojemnościowy. Jest to mianowicie następca popularnego NT2. Wyposażono go w profesjonalną, 1-calową kapsułę z możliwością przełączania charakterystyk kierunkowości, tłumik PAD oraz włącznik filtra górnoprzepustowego ulokowany bezpośrednio na obudowie mikrofonu. Sercem NT2-A jest oryginalna, australijska, podwójna kapsuła HF-1. Zarówno pod względem szerokości pasma przenoszenia, jak i odpowiedzi na transjenty przystosowano ją do wymagań stawianym mikrofonom wykorzystywanym w nowoczesnych technikach rejestracji, dając jednocześnie łagodne brzmienie charakterystyczne dla mikrofonów z lat 50. i 60. XX wieku. Dzięki temu NT2-A jest jednym z najbardziej uniwersalnych mikrofonów dostępnych na rynku.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: NT2-A został przystosowany do pracy ze standardowym zasilaniem Phantom P48 i będzie współpracował z napięciem 44 - 52 V wytworzonym na pinach 2 i 3 złącza XLR
- Impedancja obciążenia: NT2-A będzie dobrze współpracował z obciążeniami nie mniejszymi niż 1 kOhm. W przypadku mniejszych obciążeń nastąpi redukcja poziomu sygnału wyjściowego. Rozkład pinów jest następujący: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 - zimny
- Wkładka: 1-calowa [25 mm], podwójna, polaryzowana
- zewnętrznie

Charakterystyki kierunkowości: dookólna, ósemkowa, kardoidalna

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
- Impedancja wyjściowa: 200 Ohm
- Stosunek sygnału do szumu [IEC651]: 87 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15]
- Ekwiwalentny poziom szumów: 7 dBA SPL [IEC651, IEC268-15]
- Maks. SPL: 147 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], 157 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm] - z włączonym tłumikiem Pad -10 dB
- Czułość: -36 dB, 1 V/Pa [16 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB
- Dynamika [DIN IEC651]: 140 dBA [IEC268-15]
- Zasilanie: Phantom 48 V
- Pobór prądu: 6 mA
- Maks. poziom wyjściowy: +16 dBu [THD 1%, 1 kOhm]
- Waga: 860 g
- Wymiary: 209 x 55 x 55 mm