

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/rode-ntg5-zestaw-mikrofon-kierunkowy-typu-shotgun-z-uchwytem-pg2-r-p-11445.html>



Rode NTG5 - zestaw, mikrofon kierunkowy typu shotgun z uchwytem PG2-R

Cena brutto	2 269,00 zł
Cena netto	1 844,72 zł
Cena poprzednia	2 542,00 zł
Dostępność	dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiastowa
Numer katalogowy	698813006571
Kod producenta	RODE NTG-5 KIT
Kod EAN	698813006571
Producent	RODE

Opis produktu

Rode NTG5 zestaw, mikrofon kierunkowy typu shotgun z uchwytem PG2-R



NTG5 to krótki, bardzo lekki mikrofon typu shotgun, idealny do stosowania w najbardziej wymagających nagraniach. Dzięki rewolucyjnej konstrukcji akustycznej z okrągłymi portami zastępującymi liniowe gniazda występujące w innych mikrofonach typu shotgun, oferuje niezrównaną przejrzystość i bardziej naturalny dźwięk. W połączeniu ze ściśle kontrolowaną częstotliwościową, płynną reakcją poza osią i bardzo niskim poziomem szumów własnych (zaledwie 10 dBA), NTG5 brzmi spektakularnie w szerokiej gamie zastosowań, szczególnie przy nagrywaniu podczas wymagających scenariuszach filmowych, w których niezbędny jest doskonały dźwięk. NTG5 to marzenie operatora, ważące zaledwie 76g i mierzące nieco ponad 20 cm, co czyni go idealnym do stosowania na długich tyczkach. NTG5 charakteryzuje się doskonałą odpornością na wysoką wilgotność, silne zimno, wilgoć i kurz.

Includes:



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

- Acoustic Principle: RE-bias condenser
- Active Electronics: RF-bias demodulation
- Polar Pattern: Supercardioid shotgun
- Frequency Range: 20 Hz - 20 kHz
- Frequency Response: 80 Hz - 20 kHz ± 3 dB
- Output Impedance: 25 Ω
- Signal to noise Ratio: 84 dB
- Equivalent Noise: 10 dB SPL (A-weighted, as per IEC651)
- Input SPL, 1% THD: 130 dB SPL (1kHz, 1% THD, 600 Ω load)
- Power Requirements: 2 mA, 48V phantom power
- Sensitivity: -23.5 dB re. 1 Volt/Pascal or Better (66 mV, 94 dB SPL, 1 kHz)