Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 14:22

Link do produktu: https://filmgraf.pl/rode-videomic-rycote-mikrofon-pojemnosciowy-do-kamer-nagrywarek-audio-p-1783.html



Rode VideoMic Rycote - mikrofon pojemnościowy do kamer / nagrywarek audio

Cena brutto	**567,00 zł**
Cena netto	**460,98 zł**
Cena poprzednia	~~**644,00 zł**~~
Dostępność	**dostępny w magazynie zewnętrzym**
Czas wysyłki	**od 3 do 5 dni**
Numer katalogowy	**698813002900**
Kod producenta	**RODE VIDEOMIC RYCOTE**
Kod EAN	**698813002900**
Producent	**RODE**

Opis produktu

Rode
VideoMic Rycote
mikrofon pojemnościowy shotgun do kamer / nagrywarek audio



RØDE VideoMic - to profesjonalny, kierunkowy mikrofon pojemnościowy typu shotgun, który został zaprojektowany pod kątem współpracy z wysokiej jakości cyfrowymi kamerami wideo. Mikrofon cechuje mały poziom szumów własnych i zaskakująco szerokie pasmo przenoszenia biorąc pod uwagę jego wymiary. Pomimo niewielkiego ciężaru, zamknięto go w solidnej, wytrzymałej obudowie. VideoMic jest zasilany za pomocą baterii 9 V i wyposażono go we wskaźnik niskiego napięcia baterii oraz załączany filtr górnoprzepustowy redukujący niepożądane zakłócenia, jakie mogą pojawić się w paśmie małych częstotliwości. W celu ułatwienia montażu na dowolnej kamerze wyposażono go w standardowy zaczep oraz wyjście audio zrealizowane na złączu mini-jack. Nowa wersja RODE VIDEO MIC została w profesonany uchwyt RYCOTE. Dzięki temu, montaż mikrofonu nigdy dotąd nie był tak pewny i zarazem prosty.

Charakterystyka:

- Studyjna jakość dźwięku
- Solidna konstrukcja
- Zasilanie bateryjne [9 V]
- Osłona przeciwwietrzna
- Kapsuła pojemnościowa
- Mały poziom szumów własnych
- Zintegrowany zaczep ułatwiający montaż na kamerze

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: bateria 9 V [ANSI:1604A lub IEC:6LR61] ulokowana w ramieniu mikrofonu. Specjalnie opracowany mechanizm ułatwia demontaż i wymianę baterii. Bateria powinna pracować ponad 100 godzin przy poborze prądu równym około 5 mA.
- Impedancja obciążenia: mikrofon będzie dobrze współpracował z obciążeniami nie mniejszymi niż 1 kOhm. W przypadku mniejszych obciążeń nastąpi redukcja poziomu sygnału wyjściowego.
- Charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 kHz, załączany filtr górnoprzepustowy 80 Hz / 12 dB/okt.
- Impedancja wyjściowa: 200 Ohm
- Stosunek sygnału do szumu [DIN IEC651]: 74 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15]
- Ekwiwalentny poziom szumów: 20 dBSPL [IEC651, IEC268-15]
- Maks. SPL: 134 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm]
- Czułość: -38 dB, 1 V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB
- Dynamika [DIN IEC651]: 114 dB [IEC651, IEC268-15]
- Zasilanie: bateria 9 V [ANSI:1604A lub IEC:6LR61]
- Pobór prądu: 5 mA
- Żywotność baterii: >100 godzin
- Złącze: mini-jack stereo 3,5 mm
- Ciężar: 176 g
- Wymiary: 250 x 65 x 102 mm