

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/rode-video-micro-profesjonalny-ultralekki-mikrofon-do-kamer-lustrzanek-p-3741.html>



Rode VideoMicro - profesjonalny ultralekki mikrofon do kamer / lustrzanek

Cena brutto	264,00 zł
Cena netto	214,63 zł
Cena poprzednia	299,00 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	od 3 do 5 dni
Numer katalogowy	698813004362
Kod producenta	RODE VIDEOMICRO
Kod EAN	698813004362
Producent	RODE

Opis produktu

Rode VideoMicro profesjonalny ultralekki mikrofon do kamer / lustrzanek



VideoMicro to nieduży mikrofon, stworzony po to, aby ścieżki dźwiękowe w twoich filmach zabrzmiały jeszcze lepiej. Wyposażony w wysokiej klasy kapsułę pojemnościową o charakterystyce kardoidalnej mikrofon zapewnia znakomitej jakości brzmienie nagrań i pasuje do wielu modeli aparatów. VideoMicro to mikrofon kierunkowy, który rejestruje to co słychać przed kamerą redukując przy tym niepożądane dźwięki otoczenia. Przetwornik w tym modelu jest jeszcze bardziej wszechstronny niż w innych mikrofonach RØDE do kamer, i zapewnia naturalne brzmienie także podczas nagrań w pomieszczeniu. To idealny wybór do nagrywania niesamowitych dźwięków, jakie towarzyszą inspirującym wizjom.

Wykonany z aluminium korpus mikrofonu cechuje się wysokim poziomem redukcji zakłóceń i jest pokryty ceramiczną, wytrzymałą, anty-odbłaskową powłoką RØDE w kolorze czarnym. W zestawie z VideoMicro jest uchwyt do aparatu z system przeciw-wstrząsowym Rycote Lyre. Zawieszenie z wytrzymałego tworzywa termoplastycznego o wiele skuteczniej redukuje niechciane wibracje, odgłosy przenoszenia czy uderzeń kabla niż tradycyjne zawieszenia elastyczne. Praktycznie niezniszczalny system Rycote Lyre nigdy nie będzie luźno zwiisał, nie zużywa się i nie wymaga serwisu aby zachować skuteczność.

W komplecie jest też osłona przeciw-wietrzna WS9 z syntetycznego futra, ze specjalnym wypełnieniem z gąbki. Osłona przeznaczona jest do użytku na zewnątrz, w sytuacjach gdy wiatr i odgłosy otoczenia uniemożliwiają poprawną rejestrację dźwięków.

Opcjonalnie można zaopatrzyć się w przewód RØDE SC7 o końcówkach TRS - TRRS, umożliwiający podłączenie VideoMicro do smartfonów, co pozwala uzyskać krystalicznie czyste, kierunkowe brzmienie dźwięku w filmach, i w aplikacjach video takich jak Periscope.

Charakterystyka:

- Nieduży i lekki – długość tylko 80 mm, waga 42 g
- Korpus mikrofonu – w całości metalowy
- Nie wymaga baterii (pobiera zasilanie z kamery – min. 3 V)
- Uchwyt przeciwwstrząsowy Rycote® Lyre® w komplecie
- Doskonała osłona przeciwwietrzna w komplecie
- Zaprojektowany i wyprodukowany w Australii

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna:

- Typ mikrofonu - Ciśnieniowo gradientowy
- Aktywna elektronika - Konwerter impedancji JFET
- Kapsuła - 0.50"
- Charakterystyka kierunkowa - nerka
- Pasmo przenoszenia - 100 Hz - 20 kHz
- Maksymalny poziom - SPL 140 dB SPL (przy 1 kHz, 1% THD - obc. 1 KΩ)
- Czułość: -33.0 dB / 1 Volt/Pascal (22.00 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB przy 1 kHz
- Równoważny poziom szumu (A-ważone) 20 dB - A
- Zasilanie - z aparatu - min. 3V
- Waga - 42 g
- Wymiary - 21 mm x 21 mm x 80 mm (wys. x szer. x gł.)
- Wyjście - jack 3.5 mm