Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:32

Link do produktu: https://filmgraf.pl/roland-v-1sdi-mikser-3g-sdi-video-switcher-p-7345.html



Roland V-1SDI - mikser 3G-SDI video switcher

Cena brutto	**8 991,00 zł**
Cena netto	**7 309,76 zł**
Cena poprzednia	~~**9 269,00 zł**~~
Dostępność	**dostępny w magazynie zewnętrzym**
Czas wysyłki	**od 1 do 3 dni**
Numer katalogowy	**4957054509354**
Kod producenta	**V-1SDI**
Kod EAN	**4957054509354**
Producent	**Roland**

Opis produktu

Roland
V-1SDI
mikser 3G-SDI video switcher



Roland V-1SDI - mikser wideo 3G-SDI - Profesjonalne przełączanie wideo SDI, które można zabrać ze sobą wszędzie.

Roland V-1SDI to elastyczny i wszechstronny switcher wideo, który ułatwia podłączanie i przełączanie profesjonalnych kamer 3G SDI i źródeł odtwarzania wraz ze źródłami HDMI, w tym kamerami, smartfonami, komputerami, tabletami, odtwarzaczami Blu-ray.

Kompaktowy i przenośny V-1SDI zapewnia profesjonalne rezultaty przełączania dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi sprzętowemu wraz z T-Faderem i czytelnym podświetlanym przyciskom. Dzięki obsłudze 3G-SDI, V-1SDI może działać w pełnej rozdzielczości 1080p i może skorzystać z większej odległości kabla SDI, dzięki czemu to kompaktowe rozwiązanie nadaje się do wydarzeń i zastosowań w nawet dużych przestrzeniach z najbardziej profesjonalnym źródłem kamer SDI.

Charakterystyka:

- Obsługa kamer SDI i HDMI, smartfonów, tabletów i komputerów PC itp.
- Łatwy w obsłudze dzięki sterowaniu sprzętowemu
- Kompaktowy rozmiar
- Obsługuje do Full HD 1080p
- 3 wejścia 3G-SDI, 2 wejścia x HDMI
- 2 wyjścia 3G-SDI 1 wyjście HDMI
- Multi-viewer z czterema wejściami, z oznaczeniem źródła i pomiarem dźwięku
- Efekty kompozycji, w tym DSK (Downstream Keyer), obraz w obrazie itp.
- Zawiera pełny 14-kanałowy mikser audio
- Sterowanie programowe za pomocą aplikacji V-1SDI RCS dla komputerów Mac i PC oraz sterowanie zdalne za pośrednictwem połączenia RS-232

Specyfikacja techniczna

Input Formats	SDI INPUT 1-3 Conforms to SMPTE 296M, SMPTE 274M HDMI INPUT 3 720/59.94p, 720/50p SMPTE 296M(FORMAT switch = 720p) 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p SMPTE 274M(FORMAT switch = 1080i or 1080p) * The input interlaced video signal is converted to progressive video signal by internal processing. * The video signal frame rate can be selected at the SETUP menu (59.94 or 50). HDMI INPUT 4 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 600/60 Hz), XGA (1024 x 768/60 Hz) WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 1024/60 Hz) FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA+ (1400 x 1050/60 Hz) UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (1920 x 1200/60 Hz) * The refresh rate is the maximum value of each resolution. * Conforms to VESA DMT Version 1.0 Revision 11. * 1920 x 1200/60 Hz: Reduced blanking. * The input interlaced video signal is converted to progressive video signal by internal processing. * The video signal frame rate can be selected at the SETUP menu (59.94 or 50).
Output formats	SDI OUT(PGM/PVW) Conforms to SMPTE 296M, 274M HDMI OUT MULTI-VIEW 720/59.94p, 720/50p SMPTE 296M(FORMAT switch = 720p) 1080/59.94i, 1080/50i SMPTE 274M(FORMAT switch = 1080i) 1080/59.94p, 1080/50p SMPTE 274M(FORMAT switch = 1080p) * The video signal frame rate can be selected at the SETUP menu (59.94 or 50).
Video Effects	Transition: CUT, MIX (DISSOLVE/FAM/NAM/MOSAIC), WIPE (30 types) Composition: PinP, SPLIT, QUAD, DSK (Luminance Key, Chroma Key)

AUDIO

Audio Processing	Sampling rate: 24 bits/48 kHz
Audio Formats	SDI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch Conforms to SMPTE 299M HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch
Input Connectors	Digital: SDI INPUT 1–3 (BNC) x 3 SMPTE 299M HDMI INPUT 3–4 (HDMI Type A 19 pins) x 2 Analog: AUDIO IN (RCA phono type) MIC (Stereo mini type, plug-in power supported)
Output Connectors	Digital: SDI OUT PGM: BNC x 1 SMPTE 299M SDI OUT PVW: BNC x 1 SMPTE 299M HDMI OUT MULTI-VIEW: Type A (19 pins) x 1 Analog: AUDIO OUT (RCA phono type) PHONES (Stereo mini type)
Input Level	AUDIO IN: -10 dBu (Maximum: +8 dBu) MIC: -41– -13 dBu (Maximum: -1 dBu)
Input Impedance	AUDIO IN: 15 k ohms MIC: 10 k ohms
Output Level	AUDIO OUT: -10 dBu (Maximum: +8 dBu) PHONES: 92 mW + 92 mW (32 ohms)
Output Impedance	AUDIO OUT: 1 k ohm PHONES: 10 ohms
Audio Effects	EQ, Delay, Compressor, HPF, Gate, Reverb, Mastering effect

OTHERS

Other Connectors	USB: B Type (for remote control from PC) RS-232: DB-9 type
Other Functions	MEMORY (8 types) FREEZE (input video captured) OUTPUT FADE (Audio, Video: WHITE or BLACK)
Power Supply	AC Adaptor
Current Draw	2.1 A
Power Consumption	25 W
Operation Temperature	+0 to +40 degrees Celsius +32 to +104 degrees Fahrenheit
Dimensions	313 (W) x 108 (D) x 59 (H) mm 12-1/3 (W) x 4-1/4 (D) x 2-1/3 (H) inches
Weight (excluding AC adaptor)	1.2 kg 2 lbs 10-2/5 oz
Accessories	Owner's manual AC adaptor Power cord Cord hook