

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/samyang-tiltshift-24mm-f35-ed-as-umc-obiektyw-do-sony-e-p-5682.html>



## Samyang TILT/SHIFT 24mm F3.5 ED AS UMC - obiektyw do Sony E

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 163,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>3 384,55 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>zapytaj w sklepie</b>    |
| Numer katalogowy | <b>8809298885670</b>        |
| Kod producenta   | <b>F1110906101</b>          |
| Kod EAN          | <b>8809298885670</b>        |
| Producent        | <b>Samyang</b>              |

### Opis produktu

**Samyang**  
**TILT/SHIFT 24mm F3.5 ED AS UMC**  
**obiektyw do Sony E**



Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC to szerokokątny obiektyw stałogniskowy przeznaczony do aparatów małoobrazkowych z przesunięciem perspektywy oraz głębi ostrości.

Jego konstrukcja optyczna i mechaniczna pozwala na niezależne przesunięcie osi optycznej oraz pochylenie płaszczyzny ostrości. W połączeniu z funkcją obrotu sekcji Tilt-Shift daje wręcz nieograniczone możliwości kreowania obrazu z użyciem perspektywy i głębi ostrości. Nowy obiektyw Samyang to nie tylko doskonałe narzędzie do fotografii architektury i pejzażu, ale także niekończące się źródło inspiracji dla ambitnych fotografów, dla których unikalna perspektywa, odpowiednio umiejscowiona płaszczyzna ostrości czy korygowanie zbieżności linii w kadrze mogą stanowić nowe sposoby wyrażania emocji w fotografii.

Zastosowane w obiektywie funkcje przesuwu i pochylenia dają możliwość płynnego dobrania kąta nachylenia płaszczyzny ostrości w zakresie -8,5 do +8,5 stopnia, a także równoległego przesunięcia osi optycznej obiektywu o  $\pm 12$  mm. Poszczególne sekcje odpowiedzialne za funkcję przesuwu i pochylenia mogą być obrócone względem siebie w lewo o kąt 30, 60 lub 90 stopni. Niezależnie możliwy jest też obrót samego mocowania bagnetowego w prawo o kąt  $\pm 90$  stopni także ze skokiem co 30 stopni.

Szeroki wachlarz zastosowań obiektywu typu Tilt-Shift wymagał zaprojektowania skomplikowanej optyki opartej na najwyższej jakości elementach. Dlatego w modelu Samyang T-S 24mm wykorzystano aż 16 soczewek podzielonych na 11 grup. Wśród nich znalazły się dwie soczewki asferyczne (ASP) zapobiegające powstawaniu zjawiska aberracji sferycznej, oraz dwie soczewki ze szkła o niskim współczynniku dyspersji (ED), które do minimum redukują aberrację chromatyczną. Taka konstrukcja pozwala uzyskać bardzo dobrą reprodukcję szczegółów oraz delikatny bokeh charakteryzujący obiektywy najwyższej klasy. Każda soczewka została pokryta wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi UMC, które gwarantują doskonałą transmisję światła oraz wysoki kontrast i wierne odwzorowanie barw.

#### **Główne cechy produktu:**

- dwie osie obrotu, jedna płaszczyzna przesunięcia oraz jedna pochylenia

- współpracuje z matrycami APS-C jak i z pełną klatką
- powłoki antyrefleksyjne UMC
- dwie soczewki ED i dwie AS

## **Sprzedawany zestaw zawiera:**

- obiektyw Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC
- przedni oraz tylny dekielik
- miękki futerał
- oryginalne opakowanie

## Specyfikacja obiektywu

### **Specyfikacja techniczna:**

| Parametr                            | Wartość                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ogniskowa:                          | 24 mm                             |
| Przystona minimalna:                | 3.5                               |
| Kąt widzenia:                       | 84.1°                             |
| Minimalna odległość ostrzenia:      | 0.2 m                             |
| Przystona maksymalna:               | 22                                |
| Liczba listków przysłony:           | 8                                 |
| Nastawianie ostrości:               | ręczne                            |
| Konstrukcja optyczna:               | 16 soczewek, 11 grup, 2 ASP, 2 ED |
| Rozmiar filtra                      | 82mm                              |
| Wymiary (w zależności od mocowania) | (od 107mm do 136mm) x 86 mm       |
| Waga (w zależności od mocowania)    | od 646g do 745g                   |