

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/saramonic-uwmic9-kit-2-rx9-tx9-tx9-zestaw-bezprzewodowy-audio-2x-nadajnik-odbiornik-p-7556.html>



Saramonic UwMic9 Kit 2 (RX9 + TX9 + TX9) - zestaw bezprzewodowy audio, 2x nadajnik + odbiornik

Cena brutto	1 169,00 zł
Cena netto	950,41 zł
Cena poprzednia	1 349,00 zł
Dostępność	dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiastowa
Numer katalogowy	6971008024098
Kod producenta	SR1131
Kod EAN	6971008024098
Producent	saramonic

Opis produktu

Saramonic **UwMic9 Kit 2 (RX9+TX9+TX9)** **zestaw bezprzewodowy (2 x nadajnik +** **odbiornik)**

Saramonic



Saramonic UwMic9 (RX9+TX9+TX9) to zestaw bezprzewodowy (2 x nadajnik + odbiornik), który zapewnia stabilne, wolne od zakłóceń nagrywanie dźwięku.

System Saramonic jest idealnym rozwiązaniem dla DSLR, nagrań terenowych, wywiadów, audycji TV, ENG, zapewniając niezawodną transmisję dźwięku i nagrywanie. Bezprzewodowy system mikrofonowy Saramonic UwMic9 to urządzenie, które pracuje w zakresie częstotliwości 514 MHz - 596 MHz, do wyboru jest 96 kanałów. Zasięg działania mikroportu Saramonic to aż 100m w terenie otwartym. W zestawie UwMic9 znajdują się dwa mikrofony krawatowe z filtrem przeciwwietrznym, wyposażone w złącze mini-jack oraz odbiornik z gniazdem słuchawkowym umożliwiającym nasłuch przesyłanego dźwięku. Odbiorniki i nadajnik Saramonic zasilane są 2 bateriami AA. W zestawie znajdują się klipsy do przypięcia urządzeń do paska oraz mocowanie na gorącą stopkę. Obudowy mikroportów UwMic9 wykonano ze stopu aluminium.

Sprzedawany zestaw zawiera:

- 1szt - odbiornik RX9
- 2szt - nadajnik TX9
- 2szt - mikrofon krawatowy wraz z klipsem
- 3szt - mocowanie do paska
- 1szt - adapter do mocowania na statywie / aparacie
- 1szt - kabel mini Jack - mini Jack

- 1szt - kabel mini Jack - 2x XLR M

Specyfikacja techniczna:

- Częstotliwość pracy: 514 MHz - 596 MHz
- Ilość kanałów: 96
- Czułość: -95dB
- Opóźnienie: 12 ms
- Stosunek sygnału do szumu: >70dB
- Wejście mikrofonowe: mini-jack + adapter XLR
- Wyjście sygnału: mini-jack 3,5 mm
- Wymiary odbiornika/nadajnika: 171 mm x 64 mm x 30 mm
- Waga odbiornika: ok. 219 g (bez baterii)
- Waga nadajnika: ok. 211 g (bez baterii)
- Temp. pracy: 0°C - 50°C