Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:13

Link do produktu: https://filmgraf.pl/saramonic-vmiclink5-rxtxtxtx-system-bezprzewodowy-cyfrowy-58ghz-p-9276.html



Saramonic VmicLink5 (RX+TX+TX+TX) - system bezprzewodowy cyfrowy (5.8GHz)

Cena brutto	**3 799,00 zł**
Cena netto	**3 088,62 zł**
Dostępność	**dostępny w magazynie zewnętrzym**
Czas wysyłki	**do 48h**
Numer katalogowy	**6971008020281**
Kod producenta	**SR1562**
Kod EAN	**6971008020281**
Producent	**saramonic**

Opis produktu

Saramonic
VmicLink5
(RX+TX+TX+TX)
system bezprzewodowy cyfrowy (5.8GHz)



Saramonic VmicLink5 (RX5 + TX5 + TX5 + TX5) to zestaw bezprzewodowy w skład którego wchodzi jeden odbiornik oraz trzy nadajniki. Saramonic VmicLink5 to rozbudowany zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku zapewniający swobodę pracy oraz możliwość odbioru sygnału z trzech nadajników. Zalety systemu docenią zarówno profesjonalni realizatorzy dźwięku, jak i dźwiękowcy-amatorzy.
System VmicLink5 umożliwia przekazywanie sygnału do odbiornika z do trzech nadajników (częstotliwość próbkowania: 48 KHz / 16 bit) na odległość do 30 metrów (w otwartym terenie). Praca na częstotliwości 5,8 GHz oraz wykorzystanie najnowocześniejszej technologii cyfrowej pozwala wyeliminować zakłócenia spowodowane działaniem innych nadajników radiowych w otoczeniu. Funkcję automatycznego wyszukiwania oraz wyboru najlepszego kanału pracy docenią zwłaszcza profesjonalni filmowcy oraz reporterzy pracujący w terenie.
Zestaw Saramonic VmicLink5 cechuje się bardzo eleganckim i ergonomicznym designem. Niewielka waga i wymiary sprawiają, że system jest wyjątkowo wygodny w użyciu. Dyskretny wygląd oraz łatwość montażu będą atutami dla vlogerów i dziennikarzy uczestniczących w rozmaitych wywiadach oraz konferencjach.

Nadajniki TX5 systemu VmicLink5 HiFi wyposażone zostały w wejścia mikrofonowe oraz liniowe, dzięki którym kompatybilne są w szeroką gamą mikrofonów i innych urządzeń audio. Gniazda wykonane zostały w popularnym standardzie mini Jack TRS (3,5 mm).
Odbiornik posiada wyjście liniowe umożliwiające podłączenie urządzenia rejestrującego (aparatu, kamery, rejestratora) oraz wyjście słuchawkowe służące do odsłuchu. Oba w standardzie mini Jack TRS (3,5 mm).
Nadajniki i odbiornik wyposażone zostały w czytelne wyświetlacze LCD prezentujące parametry pracy m.in. zasięg, głośność, moc sygnału itp.
Zasilanie zestawu VmicLink5 realizowane jest przy pomocy akumulatorów LP-E17 pozwalających na ponad 6 godzin ciągłej pracy.
W zestawie Saramonic VmicLink5 poza samymi nadajnikami i odbiornikiem oferuje komplet praktycznych akcesoriów, w tym: mikrofon, akumulatory, ładowarka, mocowania do paska i aparatu. Dodatkowym atutem jest twarda walizka mieszcząca wszystkie elementy zestawu, która idealnie sprawdzi się w podróży.

Sprzedawany zestaw zawiera:

- odbiornik RX5
- 3 nadajniki TX5
- 3 mikrofony krawatowe
- 8 anten
- 4 akumulatory LP-E17
- ładowarka do akumulatorów
- adapter montażowy (zimna stopka i mocowanie statywowe żeńskie 1/4”)
- 4 mocowania do paska
- mocowania do mikrofonów
- kabel XLR – mini Jack TRS (3,5 mm) z blokadą wpięcia
- kabel mini Jack – mini Jack TRS (3,5 mm) z blokadą wpięcia
- kabel USB – micro USB do ładowarki
- mocowanie do mikrofonu
- usztywniona walizka

Specyfikacja techniczna

- moc radiowa (RF): 15 dB (30mW)
- częstotliwość pracy (RF): 5725-5875 MHz
- liczba kanałów pracy: 3
- zasięg: do 30 m (w otwartym terenie)
- porty wejściowe nadajnika: wejście mikrofonowe: mini Jack TRS (3,5 mm), max 160 mV / -13 dBu, zasilanie typu phantom 1,8 V ----- wejście liniowe: mini Jack TRS (3,5 mm), max 2 V / 8 dBu
- porty wyjściowe odbiornika: wyjście słuchawkowe: mini Jack TRS (3,5 mm), max 70 W / 32 Ω ----- wyjście sygnału: czterokrotnie wzmocnienie sygnału mikrofonowego
- czułość: 98 dB
- zniekształcenia harmoniczne (THD+N): -92 dB
- częstotliwość próbkowania: 48 kHz / 16 bit
- pasmo przenoszenia: 40 Hz – 18 kHz (+/-1 dB)
- opóźnienie: 18 ms
- zużycie energii: RX5: 180 mA / 6 V; TX5: 140 mA / 6V
- wzmocnienie antenowe: 3 dBi
- waga: RX5: 169 g (bez akumulatora); TX5: 169 g (bez akumulatora)
- zasilanie: akumulator litowo-jonowy LP-E17 (7,2 V / 1000 mAh)
- wymiary: RX5: 11,3 x 6,4 x 2,8 cm; TX5: 11,3 x 6,4 x 2,8 cm
- temperatura pracy: 0°C - 50°C
- temperatura przechowywania: -20°C - 55°C