Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:15

Link do produktu: https://filmgraf.pl/sennheiser-ew-135p-g4-b-zestaw-bezprzewodowy-z-mikrofonem-mmd-835-1-pasmo-626-668mhz-p-9359.html



Sennheiser EW 135P G4-B - zestaw bezprzewodowy z mikrofonem MMD 835-1, pasmo 626-668MHz

Cena brutto	**3 149,00 zł**
Cena netto	**2 560,16 zł**
Dostępność	**dostępny w magazynie zewnętrzym**
Czas wysyłki	**do 48h**
Numer katalogowy	**4044155264081**
Kod producenta	**EW 135P G4-B / 509756**
Kod EAN	**4044155264081**
Producent	**Sennheiser**

Opis produktu

Sennheiser EW 135P G4-B zestaw bezprzewodowy reporterski z mikrofonem MMD 835



Sennheiser EW 135P G4 Solidny bezprzewodowy system mikrofonowy, który oferuje doskonałą jakość dźwięku, prosty montaż i łatwość użytkowania. Zapewnia najwyższą elastyczność w przypadku nagrywania dźwięku i obrazu w terenie. Najprostsze rozwiązanie bezprzewodowe dla reporterów. Solidny mikrofon do ręki e 835 jest odporny na złe warunki pogodowe, a wytrzymały odbiornik można w łatwy sposób zamontować na każdej kamerze.

Zawartość zestawu

- Odbiornik kamerowy EK 100 G4
- Nadajnik do ręki SKM 100 G4
- Kapsuła mikrofonowa MMD 835-1
- Uchwyt do mikrofonu MZQ 1
- 4 baterie AA
- Uchwyt montażowy CA 2
- Kabel CL 3,5 mm jack
- Kabel XLR/jack 3,5 mm CL 100
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

- **Poziom ciśnienia akustycznego (SPL):** 154 dB

- **Zasięg:** do 100 metrów
- **Zasilanie:** 2 baterie AA, 1,5 V albo akumulator BA 2015
- **Pasmo przenoszenia:** 18 - 18000 Hz
- **Czas pracy:** do 8 godzin
- **Waga:** ok. 450 g (nadajnik do ręki z bateriami), ok. 160 g (odbiornik z bateriami)
- **Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD):** ≤ 0.9 %
- **Rodzaj mikrofonu:** do ręki
- **Przetwornik mikrofonowy:** dynamiczny
- **Charakterystyka kierunkowości:** kardioidalna
- **Próg squelch:** niski: 5 dBµV; średni: 15 dBµV; wysoki: 25; wysoki: 25 dBµV

- **Nominalna dewiacja:** ±24 kHz
- **Maks. dewiacja:** ±48 kHz
- **Pobór mocy:** 180 mA (nadajnik do ręki)
- **Temperatura pracy:** -10 °C to +55
- **Stosunek sygnał-szum:** ≥ 110 dBA
- **Zakres przestrajania:** do 42 MHz