Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:00

Link do produktu: https://filmgraf.pl/sennheiser-mke-2-ew-gold-mikrofon-krawatowy-lavalier-20-20khz-max-spl-142db-p-6081.html



Sennheiser MKE 2-EW GOLD - mikrofon krawatowy, lavalier, 20-20kHz, max. SPL 142dB

Cena brutto	**1 595,00 zł**
Cena netto	**1 296,75 zł**
Cena poprzednia	**~~1 699,00 zł~~**
Dostępność	**dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**natychmiastowa**
Numer katalogowy	**4006087098318**
Kod producenta	**MKE 2-EW GOLD / 009831**
Kod EAN	**4006087098318**
Producent	**Sennheiser**

Opis produktu

Sennheiser
MKE 2 EW GOLD
mikrofon typu lavalier / krawatowy / klips



Charakterystyka

- nowa konstrukcja membrany typu Umbrella Diaphragm chroni mikrofon przed potem

- możliwość pracy w warunkach bardzo wysokiego natężenia dźwięku
- różne sposoby mocowania dzięki rozbudowanej linii akcesoriów

Sennheiser MKE 2 EW GOLD to wysokiej jakości, miniaturowy mikrofon z klipsem przeznaczony zarówno do zastosowań związanych z nagrywaniem mowy jak i instrumentów we wszystkich możliwych warunkach.
Mikrofon spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące jakości dźwięku i jest niezwykle wytrzymały.

Specjalna "parasolowa" konstrukcja membrany typu Umbrella Diaphragm oraz spawana osłona zapewniają ochronę przez potem i wilgocią, co sprawia że model ten jest idealnym wyborem do zastosowania w teatrze.

Sennheiser MKE 2-EW Gold to mikrofon z wtykiem jack (TRS) do nadajników serii evolution 100 / 300 / 500.
Mikrofon ma długość kabla 1,6 m, czarny z uchwytami MZW 2 i MZQ 2.

Zawartość zestawu

- 1 mikrofon wkładany MKE 2-EW.
- 1 futerał (krótki) MZC 2-1.
- 1 futerał (długi) MZC 2-2.
- 1 zacisk mikrofonowy MZQ 02.
- 1 ochraniacz przed wiatrem MZW 2.

Specyfikacja techniczna

- **Przetwornik:** pojemnościowy, wstępnie spolaryzowany
- **Charakterystyka:** dookólna
- **Pasmo przenoszenia:** 20 - 20000 Hz +/- 3 dB
- **Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz:** 5,0 mV/Pa +/- 3 dB
- **Impedancja nominalna:** 1000 Ohm
- **Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza):** 4.7 kOhm
- **Ekwiwalentny poziom szumów:** 26 dB
- **Ekwiwalentny poziom szumów wg CCIR 468-3:** 39 dB
- **Maksymalne natężenie dźwięku (pasywne):** 142 dB
- **Napięcie pracy (w wersji wolno-stojącej):** 7.5 V
- **Pobór prądu:** ok 250 µA
- **Podłączenie:** typu LEMO
- **Długość przewodu:** 1.6 m
- **Wymiary:** średnica 4,8 mm