

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/sennheiser-mke-600-mikrofon-typu-shotgun-do-kamer-aparatow-p-6025.html>



Sennheiser MKE 600 - mikrofon typu shotgun do kamer, aparatów

Cena brutto	1 195,00 zł
Cena netto	971,54 zł
Cena poprzednia	1 349,00 zł
Dostępność	dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiastowa
Numer katalogowy	4044155074871
Kod producenta	MKE 600 / 505453
Kod EAN	4044155074871
Producent	Sennheiser

Opis produktu

Sennheiser MKE 600 **mikrofon typu "shotgun" do kamer / lustrzanek**



Charakterystyka

- Wąska charakterystyka kierunkowości
- Maksymalna odporność na szumy boczne
- Przełączalny filtr „Low Cut” minimalizujący szumy wiatru
- Zasilanie fantomowe lub bateryjne
- Wyłącznik zasilania baterijnego i wskaźnik „Low Batt”
- Wytrzymała obudowa zrobiona z metalu
- Bardzo dobra odporność na zakłócenia o charakterze strukturalnym
- Dostarczany z owiewką z gąbki oraz uchwytem antywstrząsowym
- Sennheiser MZH 600 - osłona przeciwwietrzna typu "deadcat" do zakupienia osobno

Mikrofon typu shotgun idealny do współpracy z kamerami video. Cechuje się maksymalną odpornością na szumy boczne dzięki precyzyjnie określonej charakterystyce kierunkowości. Wykorzystanie filtra dolnozaporowego „Low Cut” minimalizuje szumy podmuchów wiatru. Bardzo dobra odporność na zakłócenia o pochodzeniu strukturalnym.

Model MKE 600 jest idealnym mikrofonem przeznaczonym do użycia z kamerami lub aparatami fotograficznymi, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom filmowym. Dzięki swojemu wąskiemu zakresowi kierunkowości, MKE 600 odbiera tylko dźwięki docierające z punktu, w który skierowana jest kamera i równocześnie efektywnie tłumi zakłócenia z boków oraz tyłu mikrofonu. Przełączalny filtr „Low Cut” dodatkowo minimalizuje szumy wiatru.

Zasilanie

Z tego powodu, że niektóre kamery video i filmowe nie zapewniają zasilania fantomowego, mikrofon MKE 600 może być również zasilany za pośrednictwem baterii. Wyłącznik zasilania baterijnego zapobiega przedwczesnemu ich wyładowaniu, co pokazuje wskaźnik „Low Batt”.



Specyfikacja techniczna

- **Rodzaj mikrofonu:** Mikrofon typu shotgun
- **Zasilanie:** Phantom 48 V +/- 4V (P48, IEC 61938) lub baterie/akumulatory AA 1,5 V/1,2 V
- **Poziom szumów:** 15 dB (A) na zasilaniu Phantom; 16 dB (A) na bateriach
- **Wymiary:** 20x256 mm
- **Waga:** 128 g (bez baterii)
- **Pobór prądu:** 4,4 mA na zasilaniu Phantom
- **Pasmo przenoszenia:** 40-20000 Hz
- **Czułość:** 21 mV/Pa na zasilaniu Phantom; 19mV/Pa na

bateriach

- **Poziom ciśnienia akustycznego (SPL):** 132 dB SPL na zasilaniu Phantom; 126 dB SPL na bateriach
- **Charakterystyka kierunkowości:** lobar (listkowa)