

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/yongnuo-yn600l-ii-lampa-diodowa-panel-led-z-plynną-regulacją-mocy-36w-5500k-p-6772.html>



Yongnuo YN600L II - lampa diodowa, panel LED z płynną regulacją mocy, 36W, 5500K

Cena brutto	639,00 zł
Cena netto	519,51 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	do 48h
Numer katalogowy	6947110918778
Kod producenta	YN0310
Kod EAN	6947110918778
Producent	Yongnuo

Opis produktu

Yongnuo YN600L II lampa diodowa, panel LED z płynną regulacją mocy, 4800lm, 5500K



Yongnuo YN600L II to wysokiej jakości, wydajna lampa LED przeznaczona do filmowania i fotografowania. YN600L II wyposażona została we wrota umożliwiające precyzyjną kontrolę nad kierunkiem padania światła. Jest to udoskonalona wersja znanej i cenionej lampy YN600L. Na panel świetlny składa się 600 diod LED, emitujących światło o temperaturze barwowej 5500 K. Lampa oferuje możliwość płynnej regulacji mocy generowanego światła. Yongnuo YN600L II umożliwia instalację załączonego do zestawu dyfuzora lub filtra barwnego. Dyfuzor pozwala uzyskać bardziej rozproszone - pozbawione ostrych cieni oświetlenie. Filtr CTO umożliwia dostosowanie temperatury barwowej do zastanego światła żarowego.

Sterowanie funkcjami YN600L II może być realizowane przy użyciu przycisków umieszczonych z tyłu lampy, za pomocą bezprzewodowego, radiowego pilota lub poprzez aplikację mobilną na telefonie. Pilot oraz aplikacja umożliwiają grupowanie (dostępnych 8 grup) i zdalne sterowanie wieloma lampami jednocześnie. YN600L II wyposażona została także w czytelny wyświetlacz LCD, ułatwiający precyzyjną zmianę ustawień oraz kontrolę stanu akumulatorów.

YN600L II może być zasilana przez zasilacz sieciowy 12 V / 5 A (dostępny w osobnej sprzedaży) lub dwoma akumulatorami litowo-jonowymi z serii NP-F (dostępne w osobnej sprzedaży). Różne sposoby zasilania sprawiają, że lampa jest idealnym urządzeniem do pracy zarówno w studio, jak i w terenie. W celu poprawy wydajności oraz ochrony lampy przed przegrzaniem, YN600L II wyposażona została w aktywny układ chłodzenia.

Lekka konstrukcja i mocowanie statywowe żeńskie 1/4" umożliwiają pracę „z ręki” oraz montaż na statywie.

W zestawie znajduje się także poręczny uchwyt.

Specyfikacja techniczna:

- wymiary: 26 x 18,8 x 4 cm (bez akumulatorów i akcesoriów)
- waga: 780 g (bez akumulatorów i akcesoriów)
- ilość diod LED: 500 diod LED o temperaturze barwowej 5500 K
- temperatura barwowa emitowanego światła: 5500 K
- współczynnik emitowanego światła CRI > 95
- kąt świecenia diod: 55°
- moc: 36 W
- strumień świetlny: 4800 lm
- zasięg sterowania bezprzewodowego (radiowego): do 15 m
- moduł Bluetooth 4.0
- wbudowane wrota
- Kompatybilność: zasilanie bateryjne: akumulatory z serii NP-F (dostępny w osobnej sprzedaży); zasilanie sieciowe: zasilacz sieciowy 12 V, 5 A np. Yongnuo FJ-SW1205000D (dostępny w osobnej sprzedaży)

Sprzedawany zestaw zawiera:

- lampa Yongnuo YN600L II
- pilot bezprzewodowy
- dyfuzor miękkizujący
- filtr pomarańczowy CTO
- uchwyt do lampy