Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:22

Link do produktu: https://filmgraf.pl/yongnuo-yn-900-ii-lampa-diodowa-panel-led-temp-barwowa-5500k-p-9940.html



Yongnuo YN 900 II - lampa diodowa, panel LED, temp. barwowa 5500K

Cena brutto	**989,00 zł**
Cena netto	**804,07 zł**
Dostępność	**zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**zapytaj w sklepie**
Numer katalogowy	**6947110912646**
Kod producenta	**YN0397**
Kod EAN	**6947110912646**
Producent	**Yongnuo**

Opis produktu

Yongnuo
YN900 II WB
lampa diodowa, panel LED, temp. barwowa 5500K



Yongnuo YN900 II WB to duża lampa LED, która idealnie sprawdzi się na planie zdjęciowym zarówno jako światło główne, wypełniające, jak i oświetlenie tła. Panel świetlny lampy tworzy 900 wysokowydajnych diod LED, emitujących światło o temperaturze barwowej 5500 K. Jest ono zbliżone do światła dziennego przy lekkim zachmurzeniu i przyjęte jako standard w oświetleniu fotograficznym i filmowym. Światło o takiej ciepłocie emitują między innymi lampy błyskowe zarówno reporterskie, jaki i studyjne. Ustandaryzowana barwa pozwala w prosty sposób połączyć wiele źródeł światła ciągłego i błyskowego. O jego naturalnej charakterystyce świadczy wysoki współczynnik CRI (95+).
Lampa pozwala na precyzyjną kontrolę nad kierunkiem padania generowanego światła. Umożliwiają ją zintegrowane wrota oraz funkcja regulacji kąta nachylenia panelu. Dodatkowymi elementami wpływającymi na charakter światła są mleczny dyfuzor oraz filtr CTO.
Dyfuzor umieszczony z przodu lampy rozprasza światło i nadaje mu przyjemną miękkość (eliminuje ostre cienie).
Filtr pomarańczowy CTO pozwala uzyskać znacznie cieplejszą barwę światła.
Oba modyfikatory zapewniają dodatkową ochronę panelu świetlnego przed uszkodzeniami.
Uchwyt statywowy lampy umożliwia montaż na statywach wyposażonych w standardowy trzpień o średnicy 16 mm.
Sterowanie lampą może odbywać się za pomocą panelu kontrolnego, umieszczonego z tyłu urządzenia oraz bezprzewodowo przy użyciu pilota

lub aplikacji mobilnej na smartfonie. Obie zdalne metody umożliwiają grupowanie i kontrolę nad parametrami pracy wielu lamp jednocześnie. Zasilanie YN900 II może być realizowane poprzez zasilacz sieciowy 19 V / 5 A lub cztery akumulatory litowo-jonowe z serii NP-F. Dwa sposoby zasilania sprawiają, że lampa jest idealnym urządzeniem do pracy zarówno w studio, jak i w terenie.

Specyfikacja techniczna:

- wymiary: 38,0 x 43,5 x 5,5 cm
- waga: 1710 g (bez akcesoriów)
- ilość diod LED: 900 diod LED
- temperatura barwowa emitowanego światła: 5500 K
- współczynnik emitowanego światła CRI ≥ 95
- kąt świecenia diod LED: 55°
- moc: 54 W
- strumień świetlny: 7200 lm
- zasięg sterowania bezprzewodowego: do 15 m
- moduł Bluetooth do sterowania za pomocą aplikacji mobilnej
- Kompatybilność: zasilanie bateryjne: akumulatory z serii NP-F (brak w zestawie); zasilanie sieciowe: zasilacze sieciowe 19 V, 5 A DC, np. Yongnuo FJ-SW1905000F (brak w zestawie)

Sprzedawany zestaw zawiera:

- lampa Yongnuo YN900 II WB 5500K
- pilot bezprzewodowy
- dyfuzor mleczny
- filtr CTO