

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/zoom-f8npro-wielosciezkowy-rejestrator-audio-8x-input-p-9678.html>



Zoom F8nPro - wielościeżkowy rejestrator audio, 8x Input

Cena brutto	3 949,00 zł
Cena netto	3 210,57 zł
Cena poprzednia	4 219,00 zł
Dostępność	dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiastowa
Numer katalogowy	4515260026128
Kod producenta	F8n-Pro
Kod EAN	4515260026128
Producent	zoom

Opis produktu

Zoom F8nPro **wielościeżkowy rejestrator audio, 8x Input**



Zoom F8n Pro wykorzystuje podwójne stopnie konwertera A/D i profesjonalne przedwzmacniacze do nagrywania dźwięku w najwyższej jakości - bez konieczności regulacji przedwzmacniacza! F8n Pro nagrywa w formacie WAV zgodnym z BWF z rozdzielczością do 32 bitów i częstotliwością próbkowania do 192 kHz.

F8n Pro oferuje trzy wyjścia dla urządzeń zewnętrznych, słuchawek i do podłączenia kamery. Za pomocą słuchawek możesz monitorować ścieżki przed lub po tłumiku, sprawdzać poziomy i dostosowywać panoramę sygnałów. Dzięki 8 wejściom i 10 ścieżkom F8n Pro może nagrywać bardzo złożony materiał audio i otwiera nowe możliwości w postprodukcji.

F8n Pro oferuje elastyczne kierowanie sygnału od wszystkich wejść do wszystkich wyjść, odwrócenie fazy i dekodowanie mid-side. Oferuje również filtrowanie górnoprzepustowe w celu zmniejszenia wiatru i innych szumów otoczenia. Dodatkowo na wejściach i wyjściach można ustawić opóźnienia.

Zapewnij idealną synchronizację swoich utworów. Nawet po wyłączeniu oscylator kwarcowy z kompensacją temperatury (TCXO) w F8n Pro generuje kod czasowy z dokładnością do 0,2 ppm. Zoom AutoMix pozwala Ci być na bieżąco, automatycznie wyrównując miks w celu zmniejszenia szumów otoczenia. Możesz wprowadzić nazwę ścieżki, nazwy scen, notatki i inne dane bezpośrednio

na urządzeniu lub za pomocą aplikacji Zoom F8 Control na iOS.

Funkcja Pre-Record umożliwia sprawdzenie otoczenia i ustawień poprzez nagrywanie zaledwie 6 sekund przed naciśnięciem przycisku RECORD. Możesz podłączyć F8n Pro do komputera jako interfejs audio i przysyłać wejścia indywidualnie do ulubionego oprogramowania DAW lub oprogramowania do przesyłania strumieniowego, jednocześnie nagrywając ścieżki na wewnętrzną kartę SD.

Korzystając z aplikacji F8 Control, możesz sprawdzać sygnały, dostosowywać poziomy, obsługiwać sterowanie transportem, wprowadzać metadane i wiele więcej za pomocą iPhone'a lub iPada przez Bluetooth.

Zoom F-Control (FRC-8) zapewnia większą elastyczność podczas fotografowania w terenie. Dzięki 60-milimetrowym suwakom i elementom sterującym do przycinania, przesuwania i śledzenia, FRC-8 jest niezastąpiony dla profesjonalnych filmowców.

* F-Control jest sprzedawany osobno

Tryb Ambisonics w F8n Pro zapewnia precyzyjne dekodowanie A-to-B i zrównoważone łączenie wzmocnienia w celu przechwytywania dźwięku przestrzennego dla VR, AR i innych. Pobierz BEZPŁATNE oprogramowanie Zoom Ambisonics Player, aby łatwo dekodować i edytować dźwięk 360°.

Nagrywanie równoległe na dwóch kartach SD o pojemności do 1 TB umożliwia pracę całkowicie niezależnie od momentu rozpoczęcia nagrywania. F8n Pro jest gotowy na długie dni filmowania i zdalnych zdjęć w terenie dzięki wielu opcjom zasilania i dużej pojemności.

Użyj ośmiu baterii alkalicznych AA na 5 godzin pracy lub podłącz dostarczony zasilacz sieciowy AD-19. Zewnętrzne baterie 9-18 V DC mogą być używane przez 4-pinowe złącze Hirose.

Opakowanie zawiera: Rejestrator F8n Pro oraz zasilacz ZOOM AD-19 DC 12 V

Funkcje F8n Pro:

- 32-bitowa technologia nagrywania zmiennoprzecinkowego
- 8-kanalowy 10-ścieżkowy rejestrator/mikser audio w terenie
- 8 oddzielnych wejść z blokowanymi gniazdami combo Neutrik XLR/TRS
- Wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe o wzmocnieniu do 75 dB i mniej niż -127 dBu
- Przełączane wejścia XLR i TRS z +4 dB i przełączaniem mikrofon/linia
- Oprogramowanie Zoom AutoMix™
- Dokładne wejście i wyjście kodu czasowego (0,2 ppm włączone i do 0,2 ppm wyłączone) za pośrednictwem konwencjonalnych złączy BNC; formaty z upuszczaną ramką/bez upuszczania z funkcją Jam Sync
- Trzy różne opcje zasilania: 8 x baterie typu AA, zewnętrzna bateria DC ze złączem Hirose lub zasilacz 12 V AC (baterie typu AA i bateria DC nie wchodzą w skład zestawu)
- Filtr górnoprzepustowy, inwersja fazy i dekodery centralny/boczny
- Opóźnienie wejścia do 30 ms na kanał / opóźnienie wyjścia do 10 klatek na wyjście
- Dwa zbalansowane wyjścia główne mini-XLR (TA3) i stereofoniczne wyjścia podrzędne jako minijack 3,5 mm
- Oddzielne wyjście słuchawkowe (100 mW) z regulacją głośności na przednim panelu
- Podświetlany, pełnokolorowy wyświetlacz LCD 2,4" z trybem monochromatycznym
- Oddzielny wyświetlacz PFL z widocznymi ustawieniami trymowania
- Dwa gniazda kart SD/SDHC/SDXC na nośniki o pojemności do 1 TB każdy
- Nagrywanie w formacie WAV zgodnym z BWF
- Wsparcie dla rozszerzonych metadanych (BWF i iXML); czas utworzenia, data, projekt, numer sceny itp.
- Praca jako interfejs audio USB z 8 wejściami/4 wyjściami
- Bezpłatna aplikacja ZOOM F8 Control na iOS do bezprzewodowego zdalnego sterowania, nazewnictwa plików i wprowadzania metadanych

