

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/zoom-sgh-6-mikrofon-shotgun-do-zoom-h8-h6-h5-f8n-f4-f1-u-44-q8-ecm-3-ecm-6-p-2648.html>



Zoom SGH-6 - mikrofon shotgun do Zoom H8, H6, H5, F8n, F4, F1, U-44, Q8, ECM-3, ECM-6

Cena brutto	529,00 zł
Cena netto	430,08 zł
Cena poprzednia	749,00 zł
Dostępność	dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiastowa
Numer katalogowy	4515260013708
Kod producenta	SGH-6
Kod EAN	4515260013708
Producent	zoom

Opis produktu

Zoom SGH-6 **mikrofon shotgun do Zoom H8, H6, H5, F8n, F4,** **F1, U-44, Q8, ECM-3, ECM-6**



Kapsuła Zoom SGH-6 to profesjonalny mikrofon typu "shotgun" ze wzmacniającą charakterystyką kierunkową (silnie jednostronna czułość na dźwięk), idealny wybór dla nagrań filmowych, wideo, teatralnych lub elektronicznego gromadzenia wiadomości (ENG/EB). Ze względu na trzy wewnętrzne mikrofony i cyfrowe przetwarzanie dźwięku Zoom SGH-6 posiada niezależną od częstotliwości wzmacniającą charakterystykę kierunkową. W porównaniu do tradycyjnych mikrofonów kierunkowych działających z rurą akustyczną, w modelu SGH-6 uzyskuje się porównywalną skuteczność kierunkową przy połowie długości konstrukcyjnej.

Kapsuła SGH-6 Shotgun jest kompatybilna z podręcznymi rejestratorami Zoom H8, H6 i H5, rejestratorami z serii "F" typu F8n, F4 i F1, interfejsem audio U-44 Handy oraz rejestratorem video Q8, a także z ECM-3 i ECM-6 przedłużaczy do kapsuł mikrofonowych Zoom.

Mikrofony kierunkowe są często stosowane wtedy, jeśli mikrofonu nie można umieścić bezpośrednio w pobliżu źródła dźwięku, na przykład kiedy osoba mówi do kamery, ale mikrofonu nie powinno być widać. Rozwiązaniem byłby mikrofon kierunkowy, którego nie widać na zdjęciu. Oczywiście mikrofony kierunkowe nie są akustycznym zamiennikiem dla teleobiektywu. Mimo że ponadprzeciętnie spełniają zadanie rejestrowania dźwięku nieco bardziej oddalonego, brzmią lepiej, jeśli są ustawione bliżej źródła dźwięku. Jeśli kapsuła mikrofonu jest oddalona ponad jeden metr, źródło dźwięku na nagraniu również będzie słyszalne z odległości. Im dalej oddalone jest źródło dźwięku, tym większy udział przestrzeni i większa odległość pojawi się na nagraniu.

Charakterystyka:

- mikrofon kierunkowy
- max. poziom SPL: 122 dB
- charakterystyka supercardioidalna
- przeznaczony do urządzeń Zoom H8, H6, H5, F8n, F4, F1, U-44, Q8, ECM-3, ECM-6
- w zestawie osłona przeciwwietrzna